

# ARDEX E 90<sup>MC</sup> Mortier Admix

Optimiseur de mortier  
pour carreaux et pierres

Additif synthétique pour une utilisation avec les mortiers pour carreaux et pierres d'ARDEX. L'ajout d'ARDEX E 90 donne un mortier qui, une fois pris et durci, présente une adhérence élevée et d'excellentes propriétés élastiques et hydrofuges.

## Principales Caractéristiques

- Idéal pour la pose de carreaux de verre avec l'utilisation d'ARDEX X 77 Blanc le long des lignes d'eau de piscines
- Améliore l'adhérence et la souplesse lors de la pose de tous les types de carreaux
- Permet la pose directe de carreaux sur des carreaux existants, sans profilage ni apprêtage
- Convient à une utilisation sur les systèmes de chauffage au sol
- Faible teneur en COV
- S'utilise à l'intérieur et à l'extérieur

 tile & stone  
Installation Systems



## Installation

### Rapports de mélange et utilisation appropriés

Mortier-colle	ARDEX E 90 par sac de 18 kg (40 lb)	Eau par sac de 18 kg (40 lb)	Utilisations appropriées
Mortier flexible pour carreaux et pierres ARDEX X 5™	1,89 L (2 pintes)	3,79 L (4 pintes)	1. Pose standard de carreaux et de la plupart des pierres* naturelles sur du bois ou du ciment quand une adhérence, une flexibilité et un caractère hydrofuge supérieurs sont nécessaires 2. Pose de carreaux sur carreaux
Lit de mortier mince à épais à prise rapide renforcé de fibres ARDEX X 32™ MICROTEC®	2,13 l (2-1/4 pintes)	4,26 l (4-1/2 pintes)	
Mortier renforcé de fibres pour carreaux et pierres ARDEX X 77 MICROTEC®	3,2 l (3-3/8 pintes)	6,38 l (6-3/4 pintes)	1. Pose standard de carreaux et de la plupart des pierres* naturelles sur du bois ou du ciment quand une adhérence, une flexibilité et un caractère hydrofuge supérieurs sont nécessaires 2. Pose de carreaux sur carreaux 3. Pose de carreaux et pierres à dos maillé 4. Meilleure déformabilité - ISO 13007 S 2 (≥ 5 mm/0,2 po)
Mortier semi-fluide renforcé de fibres pour carreaux et pierres ARDEX X 78 MICROTEC®	2,48 l (2-5/8 pintes)	5 litres (5-1/4 pintes)	
Mortier à prise rapide pour pierre naturelle et carreaux ARDEX N 23™ MICROTEC®	2,37 l (2-1/2 pintes)	4,73 l (5 pintes)	
ARDEX X 77 (blanc uniquement)	3,2 l (3-3/8 pintes)	6,38 l (6-3/4 pintes)	Pose de carreaux de verre à la ligne d'eau d'une piscine**

## Conditionnement

- Disponible en 1 gallon ( 3,79 L ) bouteilles

## Performance

- Fournit une déformabilité ISO 13007 S2 avec l'utilisation d'ARDEX X 77, ARDEX X 78 et ARDEX N 23

  
ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY



AF 432 F 3/15



AMERICAS

888-512-7339  
+1-724-203-5000  
www.ardexamericas.com

MORTIER ADMIX