

# ARDEX B 24™

Mortero para rampas de concreto

Mortero para la reparación de concreto horizontal de aplicación con llana



## Características clave

- Inhibidor de corrosión integrado
- Mantiene la forma de rampas y balcones
- Fácil de aplicar
- Adecuado para aplicaciones comerciales, institucionales y residenciales de varias unidades y servicio normal

## Instalación

- **Proporción de mezcla:** 3.758 a 4.022 L (4 a 4.25 cuartos de galón) de agua por bolsa de 25 kg (55 lb).
- **Rendimiento:** 0.01 m<sup>3</sup> por bolsa de 25 kg (0.46 ft<sup>3</sup> por bolsa de 55 lb); 2.04 m<sup>2</sup> por bolsa de 25 kg a 6 mm (22 ft<sup>2</sup> por bolsa de 55 lb a 1/4")
- **Resistencia a la compresión (C109 de ASTM):** 7 días 478 kg/cm<sup>2</sup> (6800 psi); 28 días 555.0 kg/cm<sup>2</sup> (7900 psi)
- **Tiempo vida/tiempo de empleo:** de 25 a 45 minutos
- **Tiempo para transitar:** peatonal ligero de 2 a 4 horas; peatonal normal 3 días; completo, incluyendo cargas rodantes, de 5 a 7 días
- **Capa o sellador (mínimo):** de 3 a 7 días
- **Color:** Gris

Para más información técnica del producto, hacer clic en la pestaña Descargas y abrir la descarga de la Ficha Técnica.



ARDEX Americas  
400 Ardex Park Drive  
Aliquippa, PA 15001  
888-512-7339

[www.ardexamericas.com](http://www.ardexamericas.com)

**systemONE™**  
warranty

